

## ТИП КРУГОВ 41



**ШУМ**®

## ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

Ежегодно подтверждается Сертификатами  
и соответствует международным стандартам.

**ЕАС** ГОСТ Р 53 410  
ГОСТ Р 52 588  
EN 13743



**АБРАЗИБЕЛ**

ООО «ПТК АбразивБел»  
УНН: 291533807

Производство и склад №1:  
РБ, Брестская область,  
г. Лунинец, ул. Красная, 179/14

Склад №2:  
РБ, Минский р-н, д. Боровляны,  
ул. 40 лет Победы, 17

Офис:  
РБ, Минский р-н, д. Боровляны,  
ул. 40 лет Победы, 17, офис 3

+375 29 310 89 58  
+375 17 511 31 48  
opt1@abrazivbel.by

Группа компаний ppmgroup

СПЕЦИФИКАЦИЯ




## ОТРЕЗНЫЕ КРУГИ


Круги применяются для резки: широкой номенклатуры различных металлов, твердых металлов, сплавов, листового металла, проволоки, арматуры, металлических стержней, профилей и уголков, швеллеров, труб, кузовов машин и других конструкционных изделий.



размер	спецификация	обороты	упаковка
115 × 1,0 × 22,23	14A F46 зи 39 41 43 BF M 80 м/с 2кл	13 300	25/50
115 × 1,2 × 22,23	14A F46 зи 39 41 43 BF M 80 м/с 2кл	13 300	25/50
115 × 1,6 × 22,23	14A F40 зи 39 41 43 BF M 80 м/с 2кл	13 300	25/40




размер	спецификация	обороты	упаковка
125 × 1,0 × 22,23	14A F46 зи 39 41 43 BF M 80 м/с 2кл	12 250	25/50
125 × 1,2 × 22,23	14A F46 зи 39 41 43 BF M 80 м/с 2кл	12 250	25/50
125 × 1,6 × 22,23	14A F40 зи 39 41 43 BF M 80 м/с 2кл	12 250	25/40
125 × 2,0 × 22,23	14A F36 зи 39 41 43 BF M 80 м/с 2кл	12 250	20/30
125 × 2,5 × 22,23	14A F30 зи 39 41 43 BF M 80 м/с 2кл	12 250	20/25



размер	спецификация	обороты	упаковка
150 × 1,6 × 22,23	14A F40 зи 39 41 43 BF M 80 м/с 2кл	10 200	50
150 × 2,0 × 22,23	14A F36 зи 39 41 43 BF M 80 м/с 2кл	10 200	40




размер	спецификация	обороты	упаковка
180 × 1,6 × 22,23	14A F40 зи 39 41 43 BF M 80 м/с 2кл	8 500	50
180 × 2,0 × 22,23	14A F36 зи 39 41 43 BF M 80 м/с 2кл	8 500	40




размер	спецификация	обороты	упаковка
230 × 1,8 × 22,23	14A F36 зи 39 41 43 BF M 80 м/с 2кл	6 650	25
230 × 2,0 × 22,23	14A F36 зи 39 41 43 BF M 80 м/с 2кл	6 650	25
230 × 2,5 × 22,23	14A F30 зи 39 41 43 BF M 80 м/с 2кл	6 650	20/25
230 × 3,0 × 22,23	14A F24 зи 39 41 43 BF M 80 м/с 2кл	6 650	20

## ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ

Шлифовальные круги применяются для: зачистки сварных швов, подготовки сварных швов, выравнивания поверхности, скашивания и снятия заусенцев. Шлифовальные диски эффективны для работ в труднодоступных местах, для обработки сгибов и углов, а также контурных поверхностях. Для работы на УШМ.



размер	спецификация	обороты	упаковка
125 × 6,0 × 22,23	14A F24 зи 39 41 43 BF M 80 м/с 2кл	12 250	10



размер	спецификация	обороты	упаковка
150 × 6,0 × 22,23	14A F24 зи 39 41 43 BF M 80 м/с 2кл	10 200	15



размер	спецификация	обороты	упаковка
180 × 6,0 × 22,23	14A F24 зи 39 41 43 BF M 80 м/с 2кл	8 500	15



размер	спецификация	обороты	упаковка
230 × 6,0 × 22,23	14A F24 зи 39 41 43 BF M 80 м/с 2кл	6 650	10

Обозначения спецификации: **14A** — тип корунда, **F46 (40, 36, 30, 24)** — зернистость корунда, **зи 39 41 43** — звуковой индекс, **BF** — бакелитовая связка с упрочняющими элементами, **M** — для резки металла, **80 м/с** — предельная рабочая скорость, **2 кл** — 2-й класс устойчивости.

**ШУМ®**